

Chukoh Flo® Adhesive Tape

チューコーフロー®粘着テープ

Attachments & Parts

NIPPO
2015



MAIN USES

- Covering of heat sealer heater
- Lining of chutes and hoppers
- Insulating spacers, wrapping of wiring connections
- Others, covering for anti-stick or smooth necessary parts

主な用途

- ヒートシール圧着部の被覆
- シュート、ホッパーの摩擦面ライニング
- 絶縁用スペーサー、結線部の絶縁被覆
- その他、非粘着性、平滑性を必要とする部分の被覆

AGF-100



UL UL-approved products
UL規格の認定品

Various size : Standard type of adhesive tape

This is developed product for heat seal or insulation application. There are various sizes from narrow to wide width, and possible to be used properly to match various package machines.

サイズ豊富。粘着テープの標準タイプ

ヒートシールや絶縁用に開発された製品。細幅から広幅まで豊富にサイズを揃えました。さまざまな包装機の種類にあわせて使い分けが可能です。

Grade グレード	Substrate 基材	Adhesive treatment 粘着剤処理	Resistant Temperature 耐熱温度	Release liner 剥離紙の有無
AGF-100	PTFE coated glass cloth PTFE含浸ガラスクロス	Pressure-sensitive silicone adhesive シリコン系 感圧粘着剤	+200℃	None なし

ASF-110



UL UL-approved products
UL規格の認定品

Soft, smooth white tape

Compared with other grades, it is characteristic of soft and smooth surface. Its white color is also full of cleanness.

やわらかく、なめらかな白色テープ

他のグレードに比べて、柔軟性・表面平滑性に富んでいるのが特色。カラーは清潔感あふれる白色です。

Grade グレード	Substrate 基材	Adhesive treatment 粘着剤処理	Resistant Temperature 耐熱温度	Release liner 剥離紙の有無
ASF-110	Skived PTFE film PTFE切削フィルム	Pressure-sensitive silicone adhesive シリコン系 感圧粘着剤	+200℃	None なし

Typical Dimensions 一般寸法表

Product No. 製品番号	Thickness(mm) 厚み(mm)	Width(mm) 幅(mm)	Length(m) 長さ(m)
AGF-100	0.13 0.15 0.18 0.30	13,19,25,30,38,50, 100,150,200,250,300,450	10
ASF-110	0.08 0.13 0.18 0.23	13,19,25,30,38,50, 100,150,200,250,300	10