

LED MARKING PROJECTOR

高輝度タイプLED式マーキングプロジェクター

Attachments & Parts

NIPPO
2015



竹中のセンサ **TAKEX** あらゆる製造、検査工程における位置決め用投映器

LED61C5-01 オレンジ色 (波長611nm)
ORANGE (611nm)

LED54C5-01 グリーン色 (波長545nm)
GREEN (545nm)



取付金具
Mounting bracket



型式：16型
Type16

1灯式電源

Power supply for single unit
5 VDC power supply for
one laser unit from a 100 VAC
outlet.



型式：LDP3056A

2灯式電源

Power supply for two units
5 VDC power supply for
two laser units from a 100 or
200 VAC outlet.



型式：LDP1005A
型式：LDP2005A

特徴

- 発光色はオレンジとグリーンの2色
- ノイズ耐性に優れています
- LEDの特性上、長寿命です
- ローコスト
- 目にやさしく非常に見やすい
- 投光器本体が発熱しない
- 小型・軽量

Summary Features

Using easy-on-the-eyes, safe, highly-bright LEDs
LED colors: orange and green
"Cross", "Line" and "Grid" patterns are available.
The lens focus is adjustable.
Power saving (30mA MAX) and Low heat value.
Wide range of operating temperature. (-10℃～+50℃)
Compact, light weight, Long service life, and high quality.

仕様

型 式 PRODUCT NAME	オレンジ色 (波長611nm) ORANGE (611nm)			グリーン色 (波長545nm) GREEN (545nm)		
	LED61C5-01	LED61L5-02	LED61T5-03	LED54C5-01	LED54L5-02	LED54T5-03
投 映 距 離 PROJECTION DISTANCE	110mm～500mm					
パ タ ー ン 形 状 (150mmの時) PATTERN DIMENSION (W.D.150mm)						
種 類 Type	LED					
規 格 Power Consumption	30mA					
寿 命 Operating Life Time	平均50,000時間以上 50000 hours or more					
操 作 電 源 Power Supply	DC5V±5 %					
取 付 機 構 Installation mechanism	円筒部締付式 cylinder tightening type					
使用温度範囲 Operating Temperature	-10℃～50℃					
接続方式及びコード長 Connecting System	コネクター (JSTSMR-0 2-B) 接続式/1500mm Flying Lead With Connector (1500mm)					
焦点調整方式 Focusing System	可変式 Variable					
重 量 MASS	40g					